




-ESTE É APENAS UM MODELO DA ESTRUTURA MÍNIMA A SER SEGUIDA, PODENDO HAVER ALTERAÇÕES/MODIFICAÇÕES, DESDE QUE SEJA ATENDIDA A LEGISLAÇÃO (NR 18, PORTARIA 3.214/78);

-NA IMPLANTAÇÃO DAS ESTRUTURAS PROVISÓRIAS DE EQUIPAMENTOS DE OBRA, OS VESTIÁRIOS DEVERÃO, OBRIGATORIAMENTE, ESTAR AFASTADOS DA COZINHA/REFEITÓRIO.



6.1 **ESCRIT./SANIT./DEPÓSITO/REFEITÓRIO**
ESCALA 1/200
ÁREA 54,11m²

6 **SUGESTÃO DE EQUIPAMENTOS
PARA O CANTEIRO DE OBRA**
ÁREA TOTAL 104,98m²



ALAMBRADO EXISTENTE A SER
REMOVIDO SOMENTE NA ÁREA DE
IMPLANTAÇÃO DO PÓRTICO

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:

- A FORMA PARA CONCRETAGEM DO PÓRTICO DEVERÁ SER EM RIPAS DE MADEIRA PERBO DO NORTE OU SIMILAR, PARA FORMAR UM EFEITO "RIPADO" NO CONCRETO;
- AS FORMAS PARA CONCRETAGEM DOS PILARES, RAMPAS E DEGRÁUS DA PASSARELA DEVERÃO SER DO TIPO "PLASTIFICADAS", OBRIGATORIAMENTE;
- O ESCORAMENTO DEVERÁ OBRIGATORIAMENTE SER METÁLICO, INCLUSIVE COM LONGARINA E TRANSVERSAIS METÁLICAS;
- APLICAÇÃO DE SELANTE HIDROFUGANTE A BASE DE SILANO SILOXANO, 3 DEMÃOES, EM TODA ESTRUTURA DE CONCRETO APARENTE (PILARES, RAMPAS, ESCADAS, PÓRTICO)



VISTO: _____