



LEGENDA:

VEDAÇÕES

-  PAREDE DE ALVENARIA
-  PAREDE DRYWALL
-  DIVISÓRIA DE GRANITO PARA SANITÁRIOS

ESTRUTURA

-  PILAR DE CONCRETO

LEGENDA DE CORES:

-  EXISTENTE
-  CONSTRUIR
-  DEMOLIR
-  TEMPORÁRIO

☐ PISO

01 - PISO EXISTENTE, EM CERÂMICA SEM INTERVENÇÃO.
02 - PISO EM PORCELANATO ESMALTADO, RETIFICADO, ANTIDERRAPANTE NA COR CINZA/CONCRETO, DIMENSÃO 60x60cm, OU SIMILAR ACABAMENTO EM JUNTA SECA, REJUNTE CINZA PLATINA.

01 - LIXAMENTO E EMASSAMENTO (MASSA ACRÍLICA) DE TETO, DUAS DEMÃO. APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO REGULARIZADO E EMASSADO, NA COR BRANCO NEVE, DUAS DEMÃO.

01- PAREDE EXISTENTE E NOVAS, LIXAMENTO E EMASSAMENTO (MASSA PVA), DUAS DEMÃOS MÍN. APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES REGULARIZADAS, NA COR BRANCO NEVE, DUAS DEMÃOS.

02- PAREDE EXISTENTE, COM REVESTIMENTO EM CERÂMICO SEM INTERVENÇÃO.









03- PAREDE EM AZULEJO CERÂMICO 20x20 BRANCO ACETINADO, QLO SIMILAR.

ACABAMENTO EM JUNTA DE SMM COM REJANTE BRANCO


04- PAREDE EXTERNAS, RASPAGEI, LIXAMENTO E EMASSAMENTO (MASSA ACRÍLICA), DUAS DEMÃOS MÍN. APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA ACRÍLICA EM PAREDES REGULARIZADAS, NA COR BRANCO NEVE, DUAS DEMÃOS.

05- PAREDE EXTERNAS, RASPAGEI, LIXAMENTO E EMASSAMENTO (MASSA ACRÍLICA), DUAS DEMÃOS MÍN. APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA ACRÍLICA EM PAREDES REGULARIZADAS, NA COR AZUL RETRÔ (REF.: SÚVILN P334), DUAS DEMÃOS.

01 - RODAPÉ EXISTENTE, EM CERÂMICA.
02 - SEM RODAPÉ.

<p>INDICAÇÃO DE EIXO DOS PILARES</p> 	<p>INDICAÇÃO DE NÍVEL</p> 	<p>INDICAÇÃO DE DETALHE</p> 	<p>INDICAÇÃO DE CORTE</p> 
<p>INDICAÇÃO DE CORTE</p> 	<p>INDICAÇÃO DE DETALHE</p> 	<p>INDICAÇÃO DE DETALHE</p> 	<p>INDICAÇÃO DE CORTE</p> 
<p>NOME DO CORTE</p>	<p>NÚMERO DA PRANCHA</p>	<p>NÚMERO DO DETALHE</p>	<p>NÚMERO DA PRANCHA</p>
<p>CÓDIGO DE PORTA</p>	<p>CÓDIGO DE JANELA</p>	<p>CÓDIGO DE PORTA</p>	<p>CÓDIGO DE JANELA</p>

1. COTAR EM METROS (EXCETO UNIDADE INDICADA);
2. CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL.
3. AS BONECAS DAS PORTAS QUANDO NÃO COTADAS SÃO DE 10 CM.
4. PARA POSICIONAMENTO E DIMENSIONAMENTO CORRETO DOS EQUIPAMENTOS E ELEMENTOS ELÉTRICOS, HIDROSSANITÁRIOS E DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO, ESPECIFICAÇÃO E DETALHES DE DRENAGEM, VER PROJETOS ESPECÍFICOS.
5. ESPECIFICAÇÕES COMPLETAS DE ACABAMENTOS, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, VER AMPLIAÇÕES E DETALHAMENTOS ESPECÍFICOS, MEMORIAL E CADERNO DE ENCARGOS. ALVENARIAS EM TIJOLO CERÂMICO EM MEIA VEZ TERÃO ESPESSURA FINAL DE 15cm
6. NÃO HAVERÁ INTERVENÇÃO NAS ESQUADRIAS DE JANELA.

QUADRO DE ÁREAS		LOCALIZAÇÃO SEM ESCALA
TABELA DE ÁREA INTERVENÇÃO		
PAVIMENTO	ÁREA	
TERREO	426,04 m²	

RESPONSÁVEL TÉCNICO: BETINA TENENTE CORNÉIEN TITIPALDI CNU: A5E51-5	ELABORADO: THIAGO BARBOSA OKUMURA CNU: A5E653-8
COORDENADOR: MARCELO MICHELON CORNETET CNU: A3131-4	DESENHO: DANIELA A LÉAL OLGA DA ROSA

R02	22/11/2022	REVISÃO EM CONFORMIDADE COM A ANÁLISE DA UFMS		OLGA DA ROSA
R01	19/08/2022	REVISÃO EM CONFORMIDADE COM A ANÁLISE DA UFMS		DANIELA LEAL
R03	27/07/2022	EMISSION INICIAL		DANIELA LEAL
REV.	DATA	DESCRIÇÃO	ELABORAÇÃO	

NOME	DATA	DESCRIÇÃO