

APRESENTAÇÃO DE PRODUTO



Linha de Impermeabilizantes Riocril Rioflex

Rioflex Impermeabilizante – Exteriores e Interiores

Visando o melhor desempenho dos produtos Riocril, nos trabalhos em grandes superfícies novas ou velhas e/ou com problemas de trincas e microfissuras recomenda-se o Riocril Rioflex Impermeabilizante.

Rendimento m²/demão (balde 18kg): 135 a 155 m² com diluição de até 25% de água limpa. Para efeito emborrachado recomenda-se aplicar sem diluição com no mínimo 3 demãos cruzadas (intervalo entre demãos de 30 minutos) ficando assim restrito o rendimento em 70m². Secagem: Ao toque: 2 hrs – Final: 6 hrs.

Riocril Rioflex Fachada – Exterior e Interior

Complemento à base de cargas acrílicas especiais, desenvolvido especialmente para restauração de superfícies com trincas proporciona impermeabilização de paredes expostas ao sol, contato intenso com água entre outras intempéries. Produto flexível (propriedades elastoméricas) que acompanha a dilatação e retração naturais do concreto. Com ação impermeabilizante e característica de fundo acabamento, evita a infiltração e deterioração das superfícies.

Rendimento m²/demão (Galão 3,6L): 10 a 15 m². Pronto para uso. Secagem: Ao toque: 2 hrs – Final: 6 hrs. Sendo pronto para uso está disponível na cor branca ou em cores especiais conforme amostra. Aplicação mínima necessária para um melhor resultado deve-se aplicar 2 a 3 demãos.

Disponíveis nas embalagens:

- ✓ Balde (plástico reciclável) de 16L;
- ✓ Galão (plástico reciclável) de 3,6L;
- ✓ Caixa (papelão reciclável) de 18L

